

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

AIC 3/360-G/R 10.8 Basic

Objednávkové číslo
521.620



360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

- + S jednou horizontální a dvěma vertikálními 360° laserovými liniemi, jednotlivě spínatelnými
- + Paprsky svírají úhel 90° a umožňují rychlé zaměření a montáž
- + Funkce olovnice, vertikální body křížení jsou automaticky její patou
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.
- + Pracovní dosah až 100 metrů, s přijímačem až 120 metrů
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Samonivelační funkce s možností vypnutí, takže je možné používat laserový svazek také ručně
- + 3 stupně regulace svítivosti, výběr dle světlosti okolního prostředí nebo stavu baterie. Stupeň 1 pro provoz s přijímačem
- + Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- + 1/4" a 5/8" závity pro stativ
- + Díky vertikální a horizontální nivelaci se nejlépe hodí pro vnitřní stavby, pro ustavení dveří, oken, stavebních a bytových prvků, kladení dlaždicových zrcadel atd. a pro nejrůznější aplikace na staveništích
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 10,8 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Počet linií	1 horizontální/2 vertikální
Viditelnost laserové linky	360°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	100 m
Max. pracovní rozsah s přijímačem	120 m
Provozní doba v režimu s akumulátorem	6,5 - 12 h
Teplotní rozsah	-10° - +40 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Rozměry (d x š x v)	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez aku	0,8 kg

Základní vybavení

1 cílová tabulka a brýle	500.763
1 přepravní kufřík L-BOXX®	414.085
136	