

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V

BME 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
504.505



Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný nástavec s rychlospojkou na beznástrojovou výměnu čtyř systémových nástavců pro satinování a pásové broušení trubek, na broušení s pásovým pilníkem nebo bruskou na koutové svary
- + Beznástrojová výměna nástavců s patentovaným systémem rychlé výměny
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|--|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Max. Ø nástroje | 125 mm |
| Šířka nástroje | 50 mm |
| Upnutí nástroje | rychlospojka |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 ot/min |
| Hmotnost bez aku | 1,7 kg |

základní vybavení

| | |
|---|---------|
| 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 vložka do kufříku TKE BF140, BR50, BS50, LK152 | 502.812 |
| 1 vložka do kufru | 502.804 |