

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Vít Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC C



Objednávkové číslo

491.314

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu	0-980 ot/min naprázdnou
Počet úderů při chodu	0-4350 /min naprázdnou
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,6 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost bez aku	3,18 kg

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Silný motor s úderovou energií 2,6 J a vysokým výkonem
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Blokace otáčení při sekání
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s příklepem, sekání, polohování sekáče
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odliatu
- + Odpojitelné, ergonomické držadlo s pogumovanou plochou úchopu. Díky odpružením a anti-vibrační vložce mezi motorovou skříní a držadlem dochází k redukcii vibrací
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + Ideální pro každodenní použití při vrtání a sekání do betonu, zdí, dřeva a kovu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

základní vybavení

1 vrtací hlavička BF SDS- plus CHE2	468.835
1 rukojeť	436.364
1 hloubkový doraz	417.769