

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

CI 11 18.0

Objednávkové číslo
506.648



Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Přehledná, velká obslužná tlačítka pro rychlé nastavení požadovaných funkcí
- + Předvolba hodnoty tlaku s automatickým vypnutím po dosažení požadovaného tlaku
- + Nízkotlaký výstup pro maximální průtok vzduchu
- + Ukazatel tlaku pro maximální kontrolu
- + 12 V palubní napětí (adaptér do zapalovače) pro huštění pneumatik aut a kol
- + Vyvinuté pro vysoký tlak a velké objemy. Plnění a vypouštění vzduchových matrací a dalších velkoobjemových objektů
- + Nízká hmotnost pro danou výkonostní třídu a ergonomické umístění rukojeti pro jednoduchou přepravu
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Integrovaná LED dioda
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobřecího zařízení

Technické atributy

| | |
|----------------------|--------------|
| Napětí akumulátoru | 12 / 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Maximální tlak | 11 barů |
| Množství vzduchu | 13 l/min |
| Hmotnost bez aku | 1,9 kg |

Základní vybavení

| | |
|--|------|
| 1 vysokotlaká hadice 0,7 m | 1 ks |
| 1 objemová hadice 0,35 m | 1 ks |
| 1 adaptér pro autoventilek | 1 ks |
| 3 adaptéry pro ventilký na kola, míče, matrace | 3 ks |