

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

DD 2G 18.0-EC/2.5 Set

Objednávkové číslo
461.733



2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

| | |
|---|---------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Točivý moment max. měkký/tvrký | 56 / 90 Nm |
| Stupně točivého momentu | 23+1 |
| Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň | 0-600 ot/min |
| Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň | 0-2300 ot/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. Ø vrtání v oceli | 13 mm |
| Max. Ø vrtání ve dřevě | 60 mm |
| Hmotnost bez aku | 1,5 kg |

Základní vybavení

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 1 rukojeť | 428.698 |
| 1 spona na opasek | 430.714 |
| 1 nástavec na bity | 453.994 |
| 1 držák bitů | 430.862 |
| 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 | 445.886 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 vložka do kufru | 454.125 |