

12V

Gysflash 30-12 HF je **30A** inverterová automatická nabíječka s extrémně nízkou hmotností a vysokou technickou úrovní, která nabízí pět funkcí:

- Podpora baterie: udrží 12V (liquid nebo gel) auto baterii během diagnostických prací
- Pokroková nabíječka: zaručuje ideální nabíjecí cyklus pro údržbu baterie pro nejmodernější vozidla
- Režim Showroom: udržuje baterie v předváděcích vozech
- V «výměna baterií» režimu, bude udržovat elektrické napájení pro zachování nastavení paměti vozidla
- Vysoký výkon stabilizovaného napětí: nastavitelné napětí a proud

5 Režimů

- Nabíjení
- Diagnostika
- Showroom
- Výměna baterie
- Napájení

Pokročilé funkce

- Automatický restart
- Kabelový test a Kalibrace
- Showroom mode lock
- "Snadné nabíjení" režim
- Aktivace a nastavení "expert" nabíjecí křivky
- Automatická SOS obnova pro sulfatované baterie



Intuitivní rozhraní

8 Dostupných jazyků

Velmi tenká

Výška nabíječky (<11 cm) umožňuje umístění pod vozidlo

Kabely

- Vybavena 2x2.5m - 6mm² kabely
- může být vybavena i 2x5m - 16mm² a další. Kalibrace je automatická.

TECHNOLOGIE

Vysoký pracovní cyklus

94%

o 15% více energie




Žádná externí ventilace
=
Žádný prach uvnitř



Inverter - Tato technologie umožňuje :

- Lepší pracovní cyklus (3.8kg).
- Nárazuvzdorné nohy.

FUNKCE



Režim Showroom a malé plochy:

- Slim výška (<11 cm) pro umožnění umístění pod vozidlem.
- Režim Showroom: ideální pro garáže a showroomy.
- Automatický restart: bude automaticky pokračovat v režimu z poslední pozice před výpadkem napájení.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	540W	Imax 100% @40°C	12V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	540W	30A	12V	10-400Ah	IUoIoU	13.5V	12>14.8V	12.9V	40A	IP 21	25.5x23x10.5	3.8