

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači

MXE 1000 + WR2 120

Objednávkové číslo
495.883



Technické atributy

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Počet otáček při chodu naprázdno | 0-780 ot/min |
| Příkon | 1010 W |
| Výkon | 550 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Ø upínacího krčku | 53 mm |
| Max. Ø míchacího koše | 120 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost (bez míchací metly) | 4,5 kg |

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači

- + Robustní jednostupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškození nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Použitelné pro míchání do 40 kg
- + Osvědčené standartní míchadlo je ideální pro uživatele, kteří pracují převážně s nízkými otáčkami
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

základní vybavení

| | |
|---|---------|
| 1 vyměnitelný míchací koš WR2 120x600 M14 | 368.881 |
| 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 | 439.967 |
| 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 | 439.975 |