

## Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

**MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120**

Objednávkové číslo  
**495.972**



### Technické atributy

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Napětí akumulátoru                      | 18 V                     |
| Kapacita akumulátoru                    | 2,5 / 5,0 Ah             |
| Otáčky při chodu<br>naprázdno 1. stupeň | 0-210/325/53<br>0 ot/min |
| Otáčky při chodu<br>naprázdno 2. stupeň | 0-320/490/78<br>0 ot/min |
| Upnutí nástroje                         | M 14                     |
| Ø upínacího krčku                       | 53 mm                    |
| Max. Ø míchacího koše                   | 120 mm                   |
| Rozměry (d x š x v)                     | 355 x 230 x<br>320 mm    |
| Hmotnost bez aku                        | 4,1 kg                   |

### Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Otočný přepínač pro nastavení optimální rychlosti. Převodový stupeň 1: pro vysoce viskozní stavební materiály, převodový stupeň 2: pro středně a nízkoviskozní stavební materiály
- + Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
- + Vypínač s aretací
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladicího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Patentovaná aretace hřídele s ochranou proti rozběhu pro výměnu míchací metly bez nástrojů
- + Použitelné pro míchání do 30 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

### Základní vybavení

|  |         |
|--|---------|
| 1 vyměnitelný míchací koš<br>WR2 120x600 M14 | 368.881 |
| 1 jednostranný otevřený<br>klíč, vel. 22     | 439.975 |
| 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0                     | 445.894 |
| 1 rychlonabíječka CA<br>10.8/18.0            | 417.882 |