

## 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V

### PD 2G 18.0-EC/2.5 Set

Objednávkové číslo  
461.741



### 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací sklíčidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

#### Technické atributy

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Napětí akumulátoru                   | 18 V            |
| Kapacita akumulátoru                 | 2,5 / 5,0 Ah    |
| Točivý moment max. měkký/tvrký       | 56 / 90 Nm      |
| Stupně točivého momentu              | 24+1            |
| Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň | 0-600 ot/min    |
| Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň | 0-2300 ot/min   |
| Počet úderů při chodu naprázdno      | 9600-37000 /min |
| Rozevření sklíčidla                  | 1,5 - 13 mm     |
| Max. Ø vrtání v oceli                | 13 mm           |
| Max. Ø vrtání ve zdivu               | 16 mm           |
| Max. Ø vrtání ve dřevě               | 60 mm           |
| Hmotnost bez aku                     | 1,6 kg          |

#### Základní vybavení

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1 rukojeť                      | 428.698 |
| 1 spona na opasek              | 430.714 |
| 1 nástavec na bity             | 453.994 |
| 1 držák bitů                   | 430.862 |
| 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5       | 445.886 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 vložka do kufru              | 454.125 |