

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

SE 125 18.0-EC/5.0Set

Objednávkové číslo
504.157



Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček - 4 stupně, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Novinka, co se týče kombinace planetového a úhlového pohonu pro snížení hluku a co nejlepší otáčivý moment
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	2,2 kg

Základní vybavení

1 ochranný kryt SG D125 SE	393.363
1 sací adaptér SAD-C D32 AS	445.142
1 přídatné držadlo GS-SW SE M8	507.164
1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F	391.727
4 brusné kotouče Ø 125 mm	1 sada
1 čelní klíč zalomený	398.365
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka	392.731
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	503.134