

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L

VCE 33 L AC

Objednávkové číslo
444.111



Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L

- + Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů na hlavě vysavače
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. To znamená vynikající výsledek odsávání
- + Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému automatickému čištění filtru
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Plosnati nabrani filter s teflonskim/ nano slojem omogučuje optimalno iskorištavanje zapremnine spremnika.
- + Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovladače redukuje možné přisátí na povrch broušených ploch při jemném broušení
- + Regulacija prostorne struje preko okretne sklopke reducira moguć vakuum na površine kod brušenja laka
- + Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpoždění při vypnutí (15s) odsaje zbytky prachu ze sací hadice
- + Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrovaným úchopem pro jednoduché vyprázdnění nádoby
- + Antistatické provedení, zabraňuje ulpívání prachu na sací hadici
- + Vybaveno velkými koly a dvěma výkyvnými vodícími kovovými kolečky
- + Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem proti větším nečistotám. Chrání turbínu před vstupem vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost. (Filtr PES na jemný prach k dodání jako příslušenství)
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + S držákem hadice a expandérem pro jednoduchou, rychlou fixaci síťového kabelu
- + Se 4 úchytnými oky (2 na každé straně) pro upevnění upínacích pásů a držáku žirafy
- + Doporučení: při vypnutém čištění filtru je třeba pracovat s filtračním sáčkem, při spuštěném čištění filtru je možno pracovat pouze se separačním sáčkem
- + Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³

Technické atributy

Příkon max.	1400 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 565 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s clip-připojením včetně regulace postranního přívodu vzduchu a sacím adaptérem SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® uchycení	445.169
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H	445.118
1 rounový filtrační sáček třídy L/M	445.088
1 PP sáček na jedno použití	445.061
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický	445.029
Držák hadice	2 ks