



Sada na opravu závitů, M6 - M10, 88ks, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S nářadím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s nářadím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Práce s nářadím

Vrtání

Zničte poškozený závit pomocí vrtáčky Standard. Pro opravu závitu zapalovací svíčky není nutné předběžně vrtání, pokud používáte speciální závit zapalovací svíčky

Kontrola

Zkontrolujte, zda závit a rozteč náradí a šroubu odpovídají.

Klepání

Použijte speciální náradí V - cívky pro řezání závitového držáku do vypouštěného otvoru. Doporučuje se používat vhodný řezný olej.

Vložení vložky

Umístěte vložku na instalaci. Nástroj nasadte tak, aby nástavec vložky byl vystředěný v zářezovém otvoru. Náradí vložte dovnitř s lehkým tlakem dolů, dokud nedosáhnete poloviny otáčení pod povrchem. Nepracujte proti směru závitů, protože se zlomí.

Odstranění

Po dokončení zvedněte instalační nástroj a použijte nárazový nástroj pro odstranění závitu. U větších rozměrů zapalovacích svíček používejte dlouhé nosní kleště.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland