


Vchodová stříška OTIS

Návod na montáž



	barva konstrukce	barva prosklení	rozměr A šířka (cm)	rozměr B hloubka (cm)	rozměr C výška (cm)
verze 1	bílá	čirá	120	85	32,5
verze 2	hnědá	čirá	120	85	32,5
verze 3	stříbrná	čirá	120	85	32,5
verze 4	bílá	čirá	160	85	32,5
verze 5	hnědá	čirá	160	85	32,5
verze 6	stříbrná	čirá	160	85	32,5

Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

!!!! VELMI DŮLEŽITÉ !!!!

PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘTE DRUH A KVALITU VAŠÍ ZDI. JE PRAVDĚPODOBNÉ, že PRO TYP VAŠÍ ZDI BUDE NUTNÉ POUŽÍT JINÝ TYP ŠROUBŮ A HMOŽDINEK, NEŽ KTERÉ JSOU PŘILOŽENÉ V BALENÍ. HMOŽDINKY A ŠROUBY V BALENÍ JSOU VHODNÉ PŘEDEVŠÍM PRO KLASICKÉ CIHLOVÉ ZDIVO. ZVÝŠENOU POZORNOST ROZHODNĚ VĚNUJTE ZATEPLENÝM ZDEM S VRSTVOU TEPELNÉ IZOLACE (NAPŘ. POLYSTYREN NEBO SPECIÁLNÍ VATOU), KTERÉ VYŽADUJÍ JINÉ ŠROUBY I HMOŽDINKY. JINÉ HMOŽDINKY VYŽADUJÍ I PANELOVÉ ZDI NEBO ZDI SE SPECIÁLNÍMI OBKLADY. O VHODNÝCH ŠROUBECH A HMOŽDINKÁCH SE VŽDY PORAĎTE S JEJICH ODBORNÝM PRODEJCEM.

Bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové lišty i plastová výplň mohou mít ostré hrany. Stříšku montujte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.

Stříška se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte dostatek času. Než začnete sestavovat vaši stříšku, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. **Jednotlivé díly předem překontrolujte** a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí chybí, v žádném případě stříšku nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele** (upozorňujeme, že na případná poškození nekompletní stříšky jakýmkoliv počasím se nevtahuje záruka). Uchovávejte všechny male součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily.

- **montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky**
- **nesnažte se stříšku montovat, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závrati**
- zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění
- při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce
- při používání žebříku dávejte pozor především na případná elektrická vedení v dosahu žebříku
- používáte - li elektrické náradí, dodržujte návod k obsluze výrobce
- pozor na elektrické vedení ve zdi, které může vést pod místem, kde bude vrtat otvory pro nosné šrouby
 - pokuste se před vlastním vrtáním zjistit případnou přítomnost elektrického vedení
 - pokud zjistíte možnost elektrického vedení, pak raději změňte polohu stříšky nebo otvor pro ukotvení stříšky vysekejte opatrně ručně, namontujte hmoždinku a otvor pak zase vyplňte a opravte maltou
- bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi
- stříšky doporučujeme stavět ve dvou osobách

Čistění a údržba

- k čištění používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadík; po umytí stříšku opláchněte čistou vodou; pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou
- nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu)
- plastové prosklení stříšky nesmí přijít do kontaktu ani s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toluen, chlor (např. Savo), terpentýn, ředitla na barvy (např. rada S 6xxx), apod.
- při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla
- POZOR – plastové prosklení nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem nebo s plexisklem); natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku
- **v zimním období ze stříšky pravidelně odstraňujte sníh**
- **mějte na paměti, že mokrý sníh může mít velkou hmotnost a proto dbejte zvýšenou pozornost tomu, aby ukotvení stříšky do zdi odpovídalo klimatickým poměrům ve vaší oblasti**
- **udělejte taková opatření na střeše (sněhové zarážky apod.), aby nedošlo k pádu sněhu ze střechy na vchodovou stříšku**










Návod na montáž

Montageanleitung für Pultvordach
 Assembly instructions for canopy
 Instruction de montage du auvent

Číslo dielu Symbol	Popis Zeichnung Figure	Počet ks Stückzahl Quantity Quantité
1.1		4
1.2		4
1.3		4
1.4		4
1.5		4
1.6		1
1.7		1
1.8		1
1.9		2

CZ - před montáží odstraňte ochrannou folii z desky. Pozor - deska bez folie je velmi citlivá na poškrábání.
 DE - Entfernen Sie die Schutzfolie von der Acrylplatte(1.6). Achtung! Nach Entfernen der Schutzfolie die Platte sehr kratzempfindlich.
 GB - Remove the protective film from one side of the acrylic plate (1.6). Leave the protective film on the other side of the plate. Place the plate with the protective film on the top face of the canopy. Remove this protective film to expose the holes drilled in the plate. Attention: From this moment the acrylic plate is very sensitive to scratches!

F - Retirer le film de protection d'un côté de la plaque acrylique (1.6). Retirer en partie le film de protection sur les bords les plus longs de l'autre côté de façon à ce que le profilé côté mur et la gouttière puissent être en contact direct avec la plaque. Attention: À partir de ce moment la plaque est très sensible aux griffes!



CZ - DODRŽUJTE POKYNY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ

DE - PFLEGE DES DACHES : Das Vordach ist mit einem weichen Tuch oder Schwamm und mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Keine lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

GB - ATTENTION: Layers of snow and ice should be removed regularly from the canopy. The canopy doesn't resist of is not designed to support a large mass of snow or ice. Clean with a soft cloth and mild detergents.

F - ATTENTION: Il convient de supprimer régulièrement les couches de neige et de glace. Le auvent n'est pas conçu pour résister aux chocs provoqués par la chute de blocs de glace depuis une forte hauteur. Nettoyer le parois avec un chiffon doux et utiliser des détergents non agressifs pour l'entretien.

Dovozce:
LANIT PLAST, s.r.o.
Hlubočinka 809
251 68 SULICE
tel. 251562734, fax 251560278
www.lanitplast.cz

v případě potíží při montáži volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428